



Kurbelbock- Aufstockung mit Layher-Allround

verzinkt

Die Layher Kurbelböcke **Typ 2** bis **Typ 4** ermöglichen eine Aufstockung mit dem bewährten **Layher-Allround-Gerüst**. Die geprüfte Tragfähigkeit von **15 KN** je Bock gilt auch mit Aufstockung.

Bockgerüste über 2 m Höhe müssen ausgesteift werden.
Die max. zulässige Belagsoberkante über Gelände beträgt bei Bockgerüsten 4,00 m.
Aufbau- und Verwendungsanleitung (Hinweise auf jedem Gerüstbock) beachten.

Untere aufgeführten Teile sind Beispiele für oben dargestellte Aufstockung. Alle Teile (außer Breite von 1.572 m) können durch andere Abmessungen und Werkstoffe (Alu) ersetzt werden.

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Stiel 2 m mit eingepresstem Rohrverbinder	10,2 kg	2603.200
Stiel 1 m mit eingepresstem Rohrverbinder	5,5 kg	2603.100
U-Doppel-Riegel 1.57 m	9,7 kg	2624.157
U-Boden-Sicherung 1.57 m	3,0 kg	2634.157
O-Riegel 2.57 m	10,0 kg	2607.257
U-Stahlboden T 4, 0.32 m breit, 2.57 m	18,2 kg	3812.257
U-Stahlboden, 0.19 m breit, 2.57 m	13,2 kg	3801.257
U-Bordbrett Holz 2.57 m	5,7 kg	2640.257
Gerüstrohr Stahl 4 m	18,0 kg	4600.400
Drehkupplung	1,3 kg	4702.019

Technische Änderungen vorbehalten!

Layher®

Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet Ulm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm

Telefon (07 31) 40 06-0
Telefax (07 31) 40 06-14 100
info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Ihr Partner der Layher Bautechnik GmbH